

Rouleaux à guidage manuel

[→ Description du produit](#) [→ Caractéristiques techniques](#) [→ Détails](#) [→ Photos](#)



Télécharger la brochure

 [Rouleau duplex ARW 65 >>](#)

Rouleaux à guidage manuel

Le rouleau vibrant AR 65 à guidage manuel peut être mis en œuvre de façon unique, polyvalente et rentable dans le domaine des sous-couches et des enrobés. Deux catégories de puissance peuvent être invoquées par simple modification de l'amplitude. Son moteur Hatz veille à en assurer les performances.

Les avantages d'un coup d'œil

- Moteur diesel refroidit par air: puissant et peu polluant
- Robuste cadre de protection avec suspension centrale à point unique
- Réservoir à eau anticorrosion de grand volume (60 l) / Arrosage en pluie pour travail sur enrobés bitumineux
- Timon de guidage à amortissement de vibrations, ergonomique, repliable pour faciliter le transport, avec dispositif de veille automatique et boîte anti-heurts
- Levier de commande de marche hydrostatique et levier de réglage de la force centrifuge
- Frein de stationnement hydraulique intégré
- Des masselottes réglables hydrostatiquement permettent l'utilisation aussi bien sur revêtements d'enrobés que sur les couches supports
- Deux pompe hydrauliques distinctes pour l'entraînement et les vibrations rendent superflue la transmission à courroies sujette à forte usure
- Entraînement hydrostatique des arbres excitateurs
- Deux raclas par bandage assurent le nettoyage automatique des bandages

Rouleaux à guidage manuel

[ARW 65 Hatz 1D42S >>](#)

[ARW 65 Yanmar L100 >>](#)