

ACR 60 et ACR 68 – La nouvelle génération de pilonneuses fait preuve d'efficacité

09. février 2010



Ammann présente une nouvelle génération de pilonneuses à l'occasion du salon Bauma, grâce à deux modèles couvrant un champ d'application nettement plus vaste dans le domaine du compactage dans des espaces réduits. Les deux modèles ACR 60 et ACR 80 sont munis de moteurs à essence Honda à 4 temps GX 100, et développent une puissance de 2,2 kW à 4300 tr/min. Ils répondent aux exigences de la régulation Carb Tier IIIb. Ces compacteurs bénéficient d'un comportement particulièrement stable en fonctionnement, grâce à la position basse du moteur et au centre de gravité bas correspondant. Le vaste réservoir de carburant disposant d'une contenance de 3,2 litres permet d'assurer de longs intervalles d'utilisation.

Caractéristiques techniques

	ACR 60	ACR 68
Poids de service	60 kg	68 kg
Puissance de compactage	13,5 kN	14,5 kN
Travail par percussion	80 joules	85 joules
Moteur	Honda GX100 2,2 KW (Carb Tier IIIb)	

Les avantages en un coup d'oeil

- Possibilité de réduction de la hauteur d'environ 10 cm à l'aide de plaques adaptatrices
- Séparateur cyclone pour le filtre à air (durée de vie du filtre à air jusqu'à 5 fois plus longue) et indication de maintenance du filtre à air
- Compteur d'heures de fonctionnement dans le compte-tours et rappel de vidange d'huile
- Largeur de sabot de 160 à 330 mm